

TERMOPLOJOARE STANDARD CU BUSON FILETAT



Termoplojoarele standard sunt constituite din 3 rezistente tubulare in forma de U montate prin lipire cu aliaj de argint pe un buson filetat in alama

Tuburile de rezistenta sunt etansate cu rasina

Materialul rezistentei electrice :

- termoplonjoare pentru apa : incoloy 800,
- termoplonjoare pentru ulei : otel inoxidabil 321 .

Filetaje standard pentru busoanele de fixare :

metric : M 77 x 2 si M 45 x 2.

gaz : G1"1/2 si G2"1/2.

Conexiuni electrice cu borne filetate.

- M6 pentru buson M77 x 2 et G2"1/2 gaz.
- M4 pentru buson M45 x 2 et G1"1/2 gaz.

Cuplaje posibile en 230 Vac, mono ou tri, sau 400 Vac triphasé.

Aparatul este livrat cu urmatoarele accesorii :

- garnitura en klingerit
- accesorii pentru cuplajele electrice

Tolerante pentru puterea electrica : +5% / -10%.

Termoplonjoare standard pentru apa fixare prin filet M45x2 sau 1''1/2

Lungime rece sub filet 30 mm

Sarcina specifica 10 W/cm²

Putere (kW)	Lungime imersata (mm)	Termoplonjor cu buson M45x2 termen scurt	Termoplonjor cu buson M45x2 termen 3 saptamâni	Termoplonjor cu buson 1''1/2 termen 3 saptamâni
1	135	TP45145/1	-	TP48135/1
1.5	160	TP45155/1.5	-	TP48160/1.5
2	185	TP45185/2	-	TP45185/2
3	260	TP45260/3	-	TP48250/3
4	335	TP45335/4	-	TP48335/4
5	400	-	TP455	TP465
6	480	TP45480/6	-	TP48480/6
8	650	-	TP458	TP468
9	770	-	TP45770/9	TP48770/9
10	750	-	TP4510	TP4610

Termoplonjoare standard pentru apa fixare prin filet M77x2 sau 2''1/2

Lungime rece sub filet 60 mm

Sarcina specifica 10 W/cm²

Putere (kW)	Lungime imersata (mm)	Termoplonjor cu buson M45x2 termen scurt	Termoplonjor cu buson M45x2 termen 3 saptamâni	Termoplonjor cu buson 2''1/2 termen 3 saptamâni
3	200	-	TP77200/3	TP76200/3
4	225	TP77225/4	-	TP76225/4
5	270	-	TP77270/5	TP76270/5
6	290	TP77300/6	-	TP76300/6
8	390	-	TP77390/8	TP76390/8
9	415	TP77400/9	-	TP76400/9
10	470	-	TP77470/10	TP76470/10
12	545	TP77545/12	-	TP76545/12
15	685	-	TP77685/15	TP76685/15
18	810	TP77810/18	-	TP76810/18
20	790	-	TP7720	TP7620
24*	1060	TP771060/24	-	TP761060/24
25	1060	-	TP7725	TP7625
30*	1280	-	TP7730	TP7630
32*	1350	-	TP771350/32	TP761350/32
35*	1510	-	TP7735	TP7635

- Tensiune 400 V / 690 V

Termoplonjoare standard pentru ulei fixare prin filet M45x2

Lungime rece sub filet 30 mm

Sarcina specifica 2.5 W/cm²

Putere (kW)	Lungime imersata (mm)	Termoplonjor cu buson M45x2 termen scurt	Termoplonjor cu buson 1''1/2 termen 3 saptamâni	Termoplonjor cu buson M45x2 sau 1''1/2 incarcare 2W/cm ² termen 4 saptamâni
0.75	250	TP45250/.75	La comanda	La comanda
1	315	TP45315/1	La comanda	La comanda
1.5	450	TP45450/1.5	La comanda	La comanda
2	590	TP45590/2	La comanda	La comanda
3	860	TP45860/3	La comanda	

Termoplonjoare standard pentru ulei fixare prin filet M77x2 sau 2''1/2

Lungime rece sub filet 60 mm

Sarcina specifica 2.5 W/cm²

Putere (kW)	Lungime imersata (mm)	Termoplonjor cu buson M77x2 termen scurt	Termoplonjor cu buson 1''1/2 termen 3 saptamâni	Termoplonjor cu buson M77x2 sau 2''1/2 incarcare 2W/cm ² termen 4 saptamâni
2	350	TP77350/2	TPH762	La comanda
3	510	TP77510/3	TPH763	La comanda
4	670	TP77670/4	TPH764	La comanda
6	980	TP77980/6	TPH766	La comanda
8	1280	TP771280/8	TPH768	La comanda
10	1570	-	TPH7610	La comanda
12	1870	-	TPH7612	La comanda